



2 cabine - 1 Bagno



3 cabine - 2 bagni



3 cabine - 1 Bagno

## CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	12,43 m	40'9"
• Lunghezza scafo	11,97 m	39'3"
• Lunghezza al galleggiamento	11,37 m	37'4"
• Larghezza scafo	4,20 m	13'9"
• Pescaggio lungo	2,18 m	7'2"
• Peso chiglia lunga	2 300 kg	5,071 lbs
• Pescaggio corto	1,70 m	5'7"
• Peso chiglia corta	2 507 kg	5,527 lbs
• Altezza massima	18,85 m	61'10"
• Dislocamento a vuoto	8 777 kg	19,350 lbs
• Capacità serbatoio carburante	200 l	53 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	370 l	98 US Gal
• Capacità acqua dolce (Opzione)	200 l	53 US Gal
• Potenza motore	40 Hp	40 HP
	POD 60	POD 60

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Finot - Conq e soci
- Design interno: Nauta Design

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 10 persone
- Categoria B - 11 persone
- Categoria C - 14 persone

## SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	41,70 m <sup>2</sup>	449 sq ft
• Genoa (104 %)	42,10 m <sup>2</sup>	453 sq ft
• Spi asimmetrico	130,00 m <sup>2</sup>	1,400 sq ft
• I	16,01 m	52'6"
• J	5,17 m	17'
• P	15,00 m	49'3"
• E	4,71 m	15'5"





## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato allo scafo
- Coperta ad iniezione in sandwich, fibra di vetro e balsa, rivestito con antisdrucchiolo tipo "punta di diamante"
- Scafo e coperta avvitati ed incollati insieme e protetti da 1 bottazzo
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone con asse in vetro composito
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo

### EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

#### ATTREZZATURE

- Albero classico 9/10 alluminio anodizzato poggiato in coperta, 2 ordini di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- 2 Paterazzi con arridatoi
- Vang rigido con paranco
- Rullafiocco con tamburo sul ponte
- 2 Pulegge Stand-Up di scotta randa arco fisso composito
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli per le scotte con fermo regolabili a mezzo pistone
- 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre correnti complete: Drizza randa, stopper di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 2 Scotte genoa 2 Prese di terzaroli rapide, 1 terzarolo manuale
- 7 stopper di drizza
- 2 contenitori per drizze

#### VERRICELLO

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H46.2 STA)
- 2 Winch di manovra self tailing (H40.2 STA)
- 1 Manovella di winch alluminio Speed Grip
- 1 Scatola manovella di winch

#### PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- Randa semi full batten con garrocci
- Sistema: Lazy Jack e Lazy Bag color Natural

#### ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- musone di prua inox semplice musone disassato
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

#### PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Draglie doppie e candelieri inox - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro

### POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 2 gavoni pozzetto
- 2 Gavone in fondo al pozzetto sotto postazione timoniere
- 1 Alloggiamento per zattera sotto seduta timoniere, nel fondo del pozzetto (0,80 m x 0,40 m x 0,58 m / 2'7" x 1'4" x 1'11")
- 1 Gavone per bombole a gas sotto il sedile del timoniere a sinistra
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 900 mm - rivestimento cuoio - Strumenti di guida su postazione di timoneria - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione) - Porta bicchieri
- 1 Tappo di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto + Passauomo d'accesso
- 1 Barra di rispetto
- 2 bussole su
- Leva telecomando invertitore e quadro motore sinistra
- Tavolo di pozzetto poliestere - 2 piani ribaltabili - porta-oggetti - 2 Capienti alloggiamenti - 2 tientibene inox - Presa 12 V - lampada abat-jour
- 1 Doccetta in pozzetto acqua fredda
- 1 Rollbar di randa (luce fissa, Composito, Illuminazione inclusa)
- 2 Porte della discesa con cerniere in PMMA - Passauomo scorrevole in PMMA

### PIATTAFORMA BAGNO / SPECCHIO DI POPPA

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Apertura con comando elettrico
- Legno massello naturale listellato su piattaforma bagno
- 1 Scaletta bagno inox con funzione scaletta laterale - gradini in legno massello - a scomparsa

### ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimento scafo in tessuto nel quadrato e nelle cabine (Bianco)
- Rivestimenti tessuto
- Materassi marini nelle cabine

### DISCESA SOTTOCOPERTA

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- Ingresso quadrato in legno con gradini sospesi in legno con rivestimento antisdrucchiolo
- 2 tientibene inox

### QUADRATO

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- Divanetto a U - con cuscineria
- Tavolo quadrato - ripiano in legno laccato e intarsi - piedi in alluminio
- Specchio su paratia dritta
- Armadi a muro - Stipetti e alloggiamenti lungo lo scafo - Alloggiamenti sotto i sedili
- Stipetti con falchette inox
- 2 Vetrate panoramiche di tuga con tende
- 2 Oblò di murata con tendina
- 2 Oblò apribili su battente in vetrate laterali
- 1 Passauomo di coperta apribile con oscurante / Zanzariera

### TAVOLO DA CARTEGGIO - A SINISTRA

- Scorrevole, modulabile con i divani - Si posiziona contro la paratia di prua, contro la cucina o tra le due sedute mobili
- Tavolo a ribalta - Falchetta in legno
- Pannello elettrico su paratia che permette di accedere alle connessioni elettriche
- 1 Lampada da lettura illuminazione



## CUCINA - A SINISTRA

Altezza interna: 1,89 m / 6'2"

- Cucina a forma di L
- Ripiano di lavoro in compatto grigio
- 1 lavello inox 2 vasche rettangolari - 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda, pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
- 1 ghiacciaia 85 litri / 22 US Gal, con apertura a pozzetto
- 1 frigorifero 12 V 130 litri / 34 US Gal, con apertura frontale
- Armadi e stipetti chiusi con vani - Pattumiera
- 1 Mobile: 1 Cassetto - 2 scaffali
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale
- Vani lungo lo scafo

## BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Accesso quadrato e cabina poppiera lato destro
- Doccia separata - 1 Miscelatore acqua calda / acqua fredda
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Lavandino - 1 Miscelatore acqua calda / acqua fredda
- Armadietto in bagno
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- Armadio a muro
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

## CABINA DI POPPA A DITTA

Altezza interna: 1,89 m / 6'2"

- 1 Letto doppio (2,00 m x 1,60 m x 1,28 m / 6'7" x 5'3" x 4'2")
- Porta di accesso al bagno poppiero lato destro
- Armadi a muro - Appendiabiti - Stipetti chiusi
- 1 Ripiano accesso al letto
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Vetrata di pozzetto con tende
- 1 Oblò apribile su pozzetto con tendina
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / Zanzariera

## Versione 2 cabine

### A POPPA-CUCINA (POPPA LATO SINISTRO)

Altezza interna: 1,89 m / 6'2"

- Accesso tramite la cucina
- Ampio spazio per stivaggio (Numerosi armadi a muro, scaffali, Cassetti)
- Alloggiamento per lavastoviglie (in opzione) in sostituzione del mobile basso
- Porta d'accesso al gavone di pozzetto sinistro
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / Zanzariera
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Vetrata di pozzetto con tende

## Versione 3 cabine

### CABINA DI POPPA A SINISTRA

Altezza interna: 1,89 m / 6'2"

- Letto doppio - Cabina lato sinistro (2,00 m x 1,43 m x 1,10 m / 6'7" x 4'8" x 3'7")
- 1 Ripiano accesso al letto
- Armadio a muro - Appendiabiti - Stipetti chiusi
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Oblò pozzetto con tendina
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / Zanzariera
- 1 Vetrata di pozzetto con tende

## Versione 1 stanza da bagno

### CABINA DI PRUA

Altezza interna: 1,91 m / 6'3"

- Letto doppio centrale (2,00 m x 1,88 m x 0,51 m / 6'7" x 6'2" x 1'8")
- Appendiabiti - Porta-oggetti - Stipetto - Mobile - Gavone sotto il gradino in legno
- 1 Toeletta
- 3 passauomo di coperta a filo apribili con oscuranti / Zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina

## Versione 2 stanze da bagno

### CABINA DI PRUA

Altezza interna: 1,87 m / 6'4"

- Letto doppio centrale (2,00 m x 1,88 m x 0,51 m / 6'7" x 6'2" x 1'8")
- Appendiabiti - Porta-oggetti - Stipetto - Cassetto portaoggetti - Gavone sotto il gradino in legno
- 2 Passauomo apribili con oscurante / Zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina

### STANZA DA BAGNO PRODIERA LATO DESTRO

Altezza interna: 1,89 m / 6'2"

- Accesso dalla cabina prodiera
- WC marino manuale
- Lavandino monoblocco - Alloggiamento sotto il lavello - miscelatore doccia acqua calda / acqua fredda
- 1 Specchio
- 1 Armadietto in bagno
- Accessori toilette
- Armadio a muro
- 1 Oblò apribile su bordo verticale, nelle vetrate laterali con tenda

## MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel 40 cv / 40 HP Sail Drive o POD 60 Dock & Go
- Telecomando invertitore - Pannello strumenti motore in pozzetto
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 125 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 200 l / 53 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato sinistro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

## ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 2 Batterie ausiliarie (110 Ah) - 1 Batteria motore (110 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 1 Prese 12 V
- Illuminazione: Plafoniere - Luci di lettura
- Luci di navigazione: 1 Luce di navigazione poppa e prua - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Predisposizione cablaggi
- Circuito 220 V completo (Prese interne 220 V, Caricabatteria 40 Ampere, Presa di banchina)

## IMPIANTO IDRICO

- 1 serbatoio acqua dolce rotostampato (330 l / 87 US Gal Cabina di prua) - 1 Tappo di riempimento
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal (Bagno di poppa lato destro)
- Pompe elettriche e temporizzazione svuotamento doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

## GAS

- 1 Vano bombole gas nel pozzetto (Diametro 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza



## ALLESTIMENTI - SERIE STYLE

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
Style:		
• Pilota B&G AC42 (giro bussola incluso)	■	■
• Quadrato: Tessuto Commando Chess	■	■
• Quadrato e cabine: Rivestimento grigio antracite	■	■
• Genoa: Banda di protezione UV Graphite	■	■
• Lazy Bag Graphite	■	■
• Decorazione di scafo specifica	■	■
• Riserva d'acqua dolce supplementare (200 l / 53 US Gal)	■	■
• Elettronica B&G: 1 Visualizzare T41 Graphic	■	■
• Elettronica B&G: Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura)	■	■
• Wind Sensor (Tempo, Anemometro)	■	■
• Doccia in pozzetto acqua calda/fredda	■	■
• Verricello salpancora elettrico (1 000 W) - Telecomando	■	■
• Manovella per il winch supplementare	■	■
• Hi-Fi: Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni	■	■
• Illuminazione interna LED	■	■
• Circuito 220 V completo (Prese interne, Caricabatteria 60 Ampere, Presa di banchina)	■	■
• 2 Batterie ausiliarie 110 Ampere supplementari	■	■
• Cucina: Unità refrigerante 12 V nella ghiacciaia (Freddo negativo)		■
• Quadrato: Rivestimento pelle su tientibene inox interne		■
• Gavoni a pavimento		■
• Quadrato: L'illuminazione indiretta - LED		■
• LED: Luci di navigazione		■
• Falchetta inox per parabordi nel gavone in pozzetto		■

## PACK

### PACK ELECTRONIC B&G

- Supporto girevole sul lato posteriore del tavolo di pozzetto
- Pozzetto: Touchscreen multifunzione B&G Zeus 12" wide (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics Silver pre-caricata)

### PACK PERFORMANCE

- Piano velico Performance Elvström Windward 300+
- German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)

## VERSIONE DOCK & GO

- Motorizzazione YANMAR Diesel Dock & Go POD 60
- Piede Saildrive Girevole
- Joystick
- Calcolatore (VMU)
- Elica di prua
- Pilota automatico



## OPZIONI

### Elettronica di navigazione B&G

- Radar 4G
- Interfaccia Wifi
- 2 schermi supplementari Zeus 7" wide
- Comando pilota wifi WR 10
- Tavolo da carteggio: VHF fisso B&G + V50, funzione ricevitore AIS + Ripetitore H50 in pozzetto
- AIS 400
- Sonda Forward Scan (Vista sott'acqua a prua)

### Attrezzature - Piano velico

- Albero avvolgitore anodizzato con randa Mylar-Taffetas
- Attrezzatura spi asimmetrica + Attrezzatura Code 0
- Sartiate fiocco autovirante
- Code 0 su avvolgitore
- Fiocco autovirante (in sostituzione di quello del genoa)
- Spi asimmetrico
- Trinchetta autovirante su avvolgitore manuale + Strallo fisso
- Musone di prua supplementare - Ritenuta inox
- Paterazzi con arridatoi (Regolabile)\*
- Landa per la trinchetta in coperta
- Regolazioni in pozzetto dei carrelli del genoa
- 2 drizze bandiera

\* *Tranne che su avvolgiranda*

### Verricello

- Winch elettrico di manovra lato sinistro - H46.2 STA EH

### Scafo - Coperta - Pozzetto

- Scafo grigio "Perla"
- Scafo grigio blu
- Fondo pozzetto listellato in legno massello
- Passavanti listellati in legno massello
- Tavolo pozzetto poliestere/legno + Foderi di protezione PVC bianco
- Capote di tuga Silver
- Bimini di pozzetto Silver
- Cuscini pozzetto Dark Narval
- Elica di prua
- Frigo nel tavolo di pozzetto (30 L / 8 US Gal) - Freddo positivo
- Elica a 3 pale abbattibili
- Rollbar porta gruettes inox
- Ruote timoni bianche in composito
- Dotazioni di ormeggio, Ancoraggio, Parabordi
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Protezione timone PVC bianco
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Windex

### Attrezzatura interna

- Legni interni: Alpi rovere chiaro satinato
- Fornello forno/grill 2 fuochi su cardano versione Luxe
- Forno microonde 220 V
- Lavastoviglie (Disponibile solo con la versione 2 cabine)
- Seduta coiffeuse
- Testata del letto per cabina di prua (Versioni: 2 cabine, 1 Toilette - 3 cabine, 1 Toilette)
- Reti a doghe cabina poppiera
- Cuccetta doppia nel quadrato
- Tavolo da carteggio allungato
- Serbatoio rigido supplementare
- WC elettrico QUIET FLUSH
- Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce
- TV LCD 24" + Lettore DVD / MP3 nel quadrato
- Zanzariere per oblò
- Tavolo in quadrato versione "Luxe" pieghevole (compatibile cuccetta doppia)
- Tessuti interni: a seconda del catalogo
  
- Convertitore 12/220V 2 kVA
- Generatore 6 kVA 220 V / 50 Hz
- Riscaldamento aria forzata
- Climatizzazione

